

# POÊLE À BOIS EPA

# LÉGENDE

# LEGEND

## EPA WOOD STOVE



Tiroir à cendre  
Ash pan



Ventilateur / Blower

Grande chambre à combustion / Large firebox

Coupe-feu intérieur en acier inoxydable de haute qualité  
High quality stainless steel baffle inside

Faibles dégagements aux matériaux combustibles  
Very low clearances to combustible materials

Tiroir à cendres facile d'accès  
Easy-to-access ash drawer

Ventilateur ultra silencieux inclus  
Ultra-quiet blower included



1700, Léon-Harmel  
Québec (Québec) G1N 4R9  
[www.drolet.ca](http://www.drolet.ca)  
[info@drolet.ca](mailto:info@drolet.ca)

www.drolet.ca



Consultez le manuel du propriétaire

Les poêles à bois EPA Drolet sont homologués par OMNI selon les normes ULC S-627, UL 1482 et E.P.A. (agence de protection environnementale américaine), méthode 28.




Refer to owner's manual

All Drolet EPA stoves are approved by OMNI according to ULC S-627, UL 1482 and EPA (Environmental protection Agency) method 28 standards.



# Fiche technique

## Technical data



#DB03070

### Légende / Legend

Bois - Wood

Type de combustible - Combustible type:

500 à/ to 2 000 pi<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> (46 à/ to 186 m<sup>2</sup>)

Surface recommandée (pi<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>) - Recommended surface (ft<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>):

30 820 BTU/h (9.03 kW)

Combustible d'essai EPA - EPA test fuel:

70 000 BTU/h (20.5 kW)

Bois de corde sec - Seasoned cord wood:

Noir métallique - metallic black

Couleur - Color:

Dimensions extérieures de l'appareil - Exterior appliance dimensions:

Largeur - Width: 23 3/4" (603 mm)

Profondeur - Depth: 26 1/2" (673 mm)

Hauteur - Height:

31 1/4" (768 mm)

Diamètre du tuyau d'évacuation - Flue pipe diameter:

6" (152 mm)

Type de cheminée - Chimney type:

2 100° F / 650° C

Hauteur minimale de la cheminée - Minimum chimney height:

12' (3,66 m)

Dimensions de la chambre de combustion - Firebox dimensions:

Largeur - Width: 18 1/4" (463 mm)

Profondeur - Depth: 20 1/4" (514 mm)

Hauteur - Height: 13 1/2" (343 mm)

Volume - Volume: 3,1 pi<sup>3</sup>/ft<sup>3</sup> (0,08m<sup>3</sup>)

Longueur maximale des bûches - Maximum log length:

20" (508 mm)

Dimensions de l'ouverture de porte - Door opening dimensions:

Largeur - Width: 15 1/2" (394 mm)

Hauteur - Height: 12 1/4" (311 mm)

Type de porte - Door type:

Vitrée/Cadre en fonte - Glass/Cast iron frame

Surface vitrée en pyrocéramique - Pyroceramic glass surface:

Largeur - Width: 15 3/16" (386 mm)

Hauteur - Height: 11 1/4" (286 mm)

Poids - Weight (lbs/kg):

383 lbs /174 kg

Garantie limitée - Limited warranty:

À vie - Lifetime

TUYAU/STOVE PIPE

SIMPLE/SINGLE

DOUBLE/DOUBLE

Arrière - Back:

15" (381 mm)

6" (152 mm)

Côtés - Sides:

12" (305 mm)

12" (305 mm)

Coins - Corners:

8 1/2" (215 mm)

8 1/2" (215 mm)

Hauteur - Height:

7' (2,13 m) de la protection de plancher au plafond

7' (2,13 m) from hearth pad to ceiling

Dégagements aux matériaux combustibles de l'appareil - Clearances to combustible materials:

Clearances to combustible materials:

Protection de plancher - Floor protection :

Doit excéder de 8" (203 mm) sur les côtés et à l'arrière.

18" (457 mm) à l'avant (16" ou 406 mm aux É.-U.).

Must exceed by 8" (203 mm) on the sides and at the back. 18" (457 mm) at the front (16" or 406 mm in USA).

## Approuvé maison mobile - Mobile home approved

Doit être utilisé avec ensemble de prise d'air extérieur - Must be used with fresh air intake kit

### Options

- 1 Ensemble de prise d'air extérieur  
Fresh air intake kit
- 2 Tuyau isolé flexible pour ensemble de prise d'air extérieur  
Insulated flexible pipe for fresh air intake kit  
Thermodisque # AC05530  
Thermodisc - #AC05530



L'ensemble inclut un adaptateur, une terminaison murale et deux collets.

Kit includes air intake adapter, exterior termination cap and pipe clamps.



Longueur/Length: 4' (1.22m)  
Diamètre/Diameter: 5" (127mm)

Pub020

